


## Coperchi in cemento per pozzetti Coperchio con telaio chiuso tipo normale



| CODICE  | MISURE<br>Cm     | SPESSORE<br>Cm. | PESO<br>Kg. | PEZZI<br>PACCO |
|---------|------------------|-----------------|-------------|----------------|
| 233020  | 20 x 20 x 6      | Cm. 6,0         | 4,50        | 100            |
| 233025  | 25 x 25 x 6      | Cm. 6,0         | 11,50       | 80             |
| 233030  | 30 x 30 x 6      | Cm. 6,0         | 15          | 80             |
| 233040  | 40 x 40 x 7      | Cm. 7,0         | 23          | 48             |
| 233050  | 50 x 50 x 8      | Cm. 8,0         | 35          | 36             |
| 233060  | 60 x 60 x 8      | Cm. 8,0         | 67,50       | 8              |
| 233070  | 70 x 70 x 8      | Cm. 8,0         | 104         | 5              |
| 233080  | 80 x 80 x 9,50   | Cm. 9,50        | 193         | 6              |
| 2330100 | 100 x 100 x 9,50 | Cm. 9,50        | 326         | 6              |
| 2330120 | 120 x 120 x 9,50 | Cm. 9,50        | 420         | Sfusi          |

Appartiene alla vasta gamma di prodotti realizzati dalla Ditta Salvalaio Cesare Srl. Viene costruito in cemento armato vibrato in 10 dimensioni standard con variante nello spessore. La funzione principale è di copertura al pozzetto. Le misure si riferiscono alla misura interna utile del pozzetto/prolunga e permettono il transito di mezzi leggeri quali autovetture.